

MOSO® - WOCA Projekt Wartungs- und Pflegeanleitung für MOSO® Bambus UltraDensity® Böden in Großraumprojekte.



Vorbereitung:

Für die richtige Ölpflege, ist es wichtig, dass der Raum und der Boden eine Temperatur zwischen 15°C und 30°C haben und die Luftfeuchtigkeit zirka 50% beträgt. Die Materialfeuchte darf 12% nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist, für eine optimale Trocknungszeit.

Regelmäßige Reinigung (Frequenz nach eigenem Ermessen)

Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung „WOCA Commercial Soap“:

Schritt 1) Mischen Sie WOCA Commercial Soap im Verhältnis 1:40 mit lauwarmem Wasser (zum Beispiel: 0,25 l Commercial Soap auf 10 l Wasser) und gießen Sie es in den Vorratsbehälter der Reinigungsmaschine.

Schritt 2) Reinigen Sie den Boden mit der Reinigungsmaschine, in der Längsrichtung der Dielen. Wenn Sie sich in Längsrichtung bewegen, wird die größte Menge an aufgebracht Flüssigkeit von der Oberfläche abgesaugt (einschließlich Schmutz). Die vollständige Trocknung erfolgt dann schnell.

Wenn die Reinigung ausreichend (häufig) durchgeführt wird, braucht man der Boden weniger zu ölen, da WOCA Commercial Soap der Öl Schutz nicht entfernt. Wenn die regelmäßige Reinigung nicht ausreicht, führen Sie eine Intensivreinigung (siehe unten) durch.



'Commercial Soap'



'Reinigungs-
maschine'



'Reinigungs-
maschine'

2-in-1-Pflege (wenn die regelmäßige Reinigung nicht mehr ausreicht)

Bei einer 2-in-1-Pflege mit „WOCA Commercial Oil“ wird die Oberfläche in einem Arbeitsgang gründlich gereinigt und geölt. Dies ist besonders praktisch in stark frequentierten Bereichen, da die erforderliche Zeit für die Wartung begrenzt ist. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.

Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen den WOCA-Intensivreiniger, bevor Sie Commercial Oil verwenden. Wenn die Reinigung ausreichend erfolgt ist und der Boden trocken und frei von Schmutz ist, kann der Commercial Oil direkt aufgetragen werden.

Schritt 1) Schütteln Sie den Commercial Oil Kannister gründlich.

Schritt 2) Tragen Sie zirka 100 ml WOCA Commercial Oil pro 10-20 m² auf. Tragen Sie das Öl auf mit einer Poliermaschine und einem grünen Polierpad. Polieren Sie weiter, bis der Bambus gesättigt ist und die Oberfläche gleichmäßig aussieht. Der Oberfläche soll nach dieser Behandlung nicht nass sein.



Bitte beachten Sie: Ölbefeuchtete Tücher/Pads können sich bei unsachgemäßer Entsorgung selbst entzünden. Tücher usw. sind deshalb sofort nach Gebrauch in einem dicht verschlossenen Behälter mit Wasser aufzubewahren.



'Commercial Oil'



'Poliermaschine'

Intensivreinigung (wenn 2-in-1-Pflege nicht ausreicht)

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit WOCA Intensivreiniger:

Schritt 1) Mischen Sie WOCA Intensivreiniger im Verhältnis 1:20 mit lauwarmem Wasser (zum Beispiel: 0,5 l Reiniger auf 10 l Wasser) und gießen Sie es in den Vorratsbehälter der Reinigungsmaschine.

Schritt 2) Reinigen Sie den Boden in der Längsrichtung der Dielen mit der Reinigungsmaschine bei niedriger Vorwärtsgeschwindigkeit, damit der Intensivreiniger der Schmutz auflösen kann. Wenn der Bambus sehr stark verschmutzt ist, wiederholen Sie diesen Schritt.

Schritt 3) Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bringen Sie danach ein neue Schicht WOCA Commercial Oil auf.

WOCA Intensivreiniger ist ein Hochleistungs-Tiefenreiniger. Deshalb muss der Oberfläche diese Intensivreinigung erneut geölt werden.



'Intensiv-
reiniger'